BADU JET WAVE

BADU JET Wave mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz

Article number 2323420000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-wave-mit-multicolor-led-fertigmontagesatz-2323420000



Descripción

Potente sistema enterrado con iluminación LED. Todo lo que una piscina perfecta necesita.

Ámbitos de uso

Para instalación en la pared en piscinas de cualquier diseño, como atracción, para fitness, como baño de olas o burbujas, o para masajes subacuáticos según prescripción médica. También es posible nadar sin girar en piscinas pequeñas.

Versión

Una potente bomba BADU, conectada mediante una línea de succión y presión, aspira el agua a la piscina a través de una instalación de plástico empotrada y una carcasa de chorro. El potente chorro se devuelve a la piscina mediante una boquilla ajustable que puede girarse 60° en todas las direcciones. Numerosas aberturas alrededor de la carcasa del chorro garantizan un caudal de entrada extremadamente bajo. Una alternativa visualmente atractiva al BADUJET Vogue, el BADUJET Wave impresiona con su atractiva cubierta de plástico de alta calidad. Una luz LED integrada crea un ambiente acogedor, que, al igual que el interruptor neumático de encendido/apagado y los controles del baño de burbujas, se pueden controlar desde la piscina.

Texto breve del material

BJ Wave,FMS,1~,LED_RGB

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	54 m³/h

Motor y accionamiento

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,89 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	1 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	60 °
Presión de salida en la boquilla	1 bar
Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	1,1 m/s
Presión de masaje máx.	1,4 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997