BADU MAGIC II

BADU Magic II / 6

Article number	2191068038
GTIN/EAN	4260709550305
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-magic-ii-6-2191068038



Descripción

Bomba ideal para principiantes con una amplia gama de opciones de conexión. De eficacia probada en sistemas de filtración pequeños y medianos.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar a un máximo de 2 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 0,5 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

Texto breve del material

BADU Magic II/6, 1~, 0,25kW, 3,5m Kabel

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	11 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	10,6 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,45 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,25 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm/ 1 1/2 Rp
Conexión lado de impulsión	50 mm/ 1 1/4 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	40 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	473 mm
Anchura del producto	130 mm
Altura del producto	319 mm
Peso neto	6,7 kg
Número de arancel aduanero	84137051