BADU PICCO II

BADU Picco II

Artikelnummer	2191028038
GTIN/EAN	4260673450533
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-picco-ii-2191028038



Beschreibung

Kompakt, vielseitig und für flexiblen Schlauchanschluss.
Entwickelt für kleine Becken und Aufstellbecken.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 1,5 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislaufbefindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 0,5 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,8 x 2,8 mm

Materialkurztext

BADU Picco II, 1~, 0,20kW, mit 3,5m

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	6 m³/h
Förderhöhe (Min.)	11 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,39 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,2 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3.5 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0,5 l
Ausführung Saugsieb	1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	32 mm
Anschluss Druckseite	32 mm/38 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	40 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	418 mm
Breite Produkt	170 mm
Höhe Produkt	324 mm
Nettogewicht	5,6 kg
Zolltarifnummer	84137051