BADU PICCO II

BADU Picco II

Article number	2191028038
GTIN/EAN	4260673450533
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-picco-ii-2191028038



Descripción

Compacto, versátil y diseñado para conexiones de manguera flexibles. Diseñado para piscinas pequeñas y elevadas.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas en sistemas de filtración. Puede instalarse a un máximo de 1,5 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua del circuito. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 0,5 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm.

Texto breve del material

BADU Picco II, 1~, 0,20kW, mit 3,5m

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	11 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,39 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,2 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3.5 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l
Versión del cesto de prefiltro	1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	32 mm
Conexión lado de impulsión	32 mm/38 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	40 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	418 mm
Anchura del producto	170 mm
Altura del producto	324 mm
Peso neto	5,6 kg
Número de arancel aduanero	84137051