BADU PROFI

# BADU Profi 32

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2102320038 |
| GTIN/EAN | 4260673451042 |
| Produktseite | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-profi-32-2102320038 |



## Beschreibung

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise. Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunstsoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

## Materialkurztext

BADU Profi 32, 1~, 1,30 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 52 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 16,7 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.840 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 1,68 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1,3 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV, Garantie 5 Jahre |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 4 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 75 mm |
| Anschluss Druckseite | 75 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 75 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 75 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 685 mm |
| Nettogewicht | 21 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |