BADU PROFI

# BADU Profi 26

| | |
|---|---|
| Article number | 2102260037 |
| GTIN/EAN | 4260673451080 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-profi-26-2102260037 |



## Descripción

Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise. Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

## Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Versión

Bomba monoetapa de voluta, no autocebante, con diseño de bloque vertical. El diseño de contrapresión permite una fácil sustitución del grupo motor sin desmontar las tuberías. La baja velocidad garantiza un funcionamiento silencioso y con bajo desgaste. La bomba está equipada con anillos de desgaste reemplazables y resistentes a la corrosión. El impulsor cerrado y equilibrado se puede adaptar individualmente a las condiciones de funcionamiento específicas. El equilibrado se realiza según la clase de calidad 6.3 según DIN ISO 1940. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y suave y una larga vida útil de toda la bomba. Capacidad de la carcasa del filtro BADU Block 32/ hasta 65/ aprox. 13 l BADU Block 80/ hasta 125/ aprox. 29 l BADU Block 150/ aprox. 71 l Tamaño de la malla del filtro de aspiración: aprox. Ø 3 mm

## Texto breve del material

BADU Profi 26, 3~, 1,00 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 52 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 16,7 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.840 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Clase de aislamiento | F |

**Sistema eléctrico**

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 1,2 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 1 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

**General / Características del producto**

| | |
|---|---|
| Certificación | TÜV, Garantie 5 Jahre |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 4 l |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 75 mm |
| Conexión lado de impulsión | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 75 mm |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 685 mm |
| Peso neto | 20,9 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |