BADU SUPER PRO RP 1½

# BADU SuperPro 11

Article number 2192140038

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-superpro-11-2192140038



## Description

Pompes de circulation optimisées pour l'eau salée avec séparation pompe-entraînement. Pour une durée de vie prolongée en environnements corrosifs.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

## Texte court matériau

BADU SuperPro 11, Rp 1 1/2, 1~, 0,45kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 36 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 15,6 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0,69 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,45 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du câble | 3 m |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | BADU Allround |
| Certification | TÜV |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 3 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 50 mm/ 1 1/2 Rp |
| Raccord côté refoulement | 50 mm/ 1 1/2 Rp |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 63 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 50 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 500 mm |
| Largeur du produit | 224 mm |
| Hauteur du produit | 295 mm |
| Poids net | 10,6 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |