BADU SUPER PRO RP 1½

BADU SuperPro 27 Rp 1½

Artikelnummer 2192320038
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-superpro-27-rp-1-1-2-2192320038



Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU SuperPro 27, Rp 1 1/2, 1~, 1,30kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	36 m³/h
Förderhöhe (Min.)	16,9 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,7 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,3 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Anschluss Druckseite	50 mm/ 1 1/2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	556 mm
Breite Produkt	224 mm
Höhe Produkt	295 mm
Nettogewicht	17,5 kg
Zolltarifnummer	84137051