BADU SUPER PRO RP 2

# BADU SuperPro 15 Rp 2

Artikelnummer 2192175037
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-superpro-15-rp-2-2192175037



## Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm

## Materialkurztext

BADU SuperPro 15, Rp 2, 3~, 0,65kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 40 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 17 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.840 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0,95 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,65 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Sortiment | BADU Allround |
| Zertifizierung | TÜV |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 3 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 mm / 2 Rp |
| Anschluss Druckseite | 63 mm / 2 Rp |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 523 mm |
| Breite Produkt | 224 mm |
| Höhe Produkt | 295 mm |
| Nettogewicht | 13 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |