BADU SUPER PRO RP 2

BADU SuperPro 23 Rp 2

Artikelnummer 2192265037
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-superpro-23-rp-2-2192265037



Beschreibung

Salzwasser-optimierte Umwälzpumpen mit Antrieb-Pumpen-Trennung. Für längere Standzeiten in korrosiver Umgebung.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweiteca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU SuperPro 23, Rp 2, 3~, 1,00kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	40 m³/h
Förderhöhe (Min.)	16,2 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,32 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1 kW
Spannung (Max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm / 2 Rp
Anschluss Druckseite	63 mm / 2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	576 mm
Breite Produkt	224 mm
Höhe Produkt	295 mm
Nettogewicht	16,4 kg
Zolltarifnummer	84137051