BADU TOP II

BADU Top II/8

Article number	2190088138
GTIN/EAN	4260673450700
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-top-ii-8-2190088138



Descripción

Rendimiento duradero comprobado con alta flexibilidad y rendimiento. Para piscinas medianas, piscinas elevadas o estanques pequeños.

Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, que pueden instalarse a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Top II/8, 1~, 0,30kW, m. Kabel+St.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	14 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	14,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,57 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	3 m

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround
Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	470 mm
Anchura del producto	196 mm
Altura del producto	300 mm
Peso neto	10,3 kg
Número de arancel aduanero	84137051