BADU TOP II

BADU Top II/14

Artikelnummer	2190148138
GTIN/EAN	4260673450748
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-top-ii-14-2190148138



Beschreibung

Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung. Für mittelgroße Pools und Aufstellbecken oder kleinere Schwimmteiche.

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU Top II/14, 1~, 0,65kW, mit 3m

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	14 m³/h
Förderhöhe (Min.)	16,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,97 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,65 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	3 m

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Allround
Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 Rp
Anschluss Druckseite	1 1/2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	485 mm
Breite Produkt	196 mm
Höhe Produkt	300 mm
Nettogewicht	11,6 kg
Zolltarifnummer	84137051