BC 42

BC 42

Article number 2042063337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-42-2042063337



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 42/6-EPDM. 3~. 0.45 kW. verst. Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	9 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.814 min-1
Fases del motor	3~
Protección del motor	nein
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,6 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,45 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Corriente nominal (230V)	2,1 A
Corriente nominal (400V)	1,2 A
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1 1/2"
Conexión lado de impulsión	Rp 1 1/2"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Anchura del producto	140 mm
Altura del producto	232 mm
Peso neto	6,7 kg
Número de arancel aduanero	84137051