BC 42

BC 42

Article number 2042093037

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-42-2042093037



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Ces pompes sont non auto-amorçantes. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Texte court matériau

BC 42/9-Viton. 3~. 0.45 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	10,3 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 814 min-1
Phases du moteur	3~
Protection du moteur	nein
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,6 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,45 kW
Tension (max.)	3~ 400/230 V
Courant nominal (230V)	2,1 A
Courant nominal (400V)	1,2 A
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 1 1/2"
Raccord côté refoulement	Rp 1 1/2"
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	232 mm
Poids net	6,32 kg
Numéro de tarif douanier	84137051