BC 40/22

# BC 40/22

Article number 2040224037

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-40-22-2040224037



## Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

## Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

## Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

## Texto breve del material

BC 40/22 A-Viton. 3~. 1.30 kW

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.910 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Tamaño del motor | 90 |
| Protección del motor | ja |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 1,54 kW |

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 1,3 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 400/230 V |
| Corriente nominal (230V) | 4,7 A |
| Corriente nominal (400V) | 2,7 A |
| Frecuencia | 50 Hz |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

**Potencia hidráulica**

| | |
|---|---|
| Altura de impulsión (mín.) | 16 mWS |

**Eficiencia energética**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 3 l |
| Versión del cesto de prefiltro | 1 |
| Luz de malla del cesto de prefiltro | ca. 3.2 mm x 2.6 mm |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | G 2 3/4" |
| Conexión lado de impulsión | G 2 3/4" |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 75 mm |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Anchura del producto | 235 mm |
| Altura del producto | 337 mm |
| Peso neto | 22 kg |
| Peso bruto | 23 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |