BC 40/26

BC 40/26

Article number 2040264338

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-26-2040264338



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Texte court matériau

BC 40/26 A-Viton.1~. 2.20kW. verst.Ausf.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 906 min-1
Phases du moteur	1~
Taille du moteur	90
Protection du moteur	Motorschutzschalter 14A
Indice de protection	IP X5
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	2,66 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	2,2 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Courant nominal (230V)	12,8 A
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	17,5 mWS

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1
Maille du panier de préfiltre	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 2 3/4"
Raccord côté refoulement	G 2 3/4"
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Dimensions & logistics

Largeur du produit	235 mm
Hauteur du produit	337 mm
Numéro de tarif douanier	84137051