BC 40/32

BC 40/32

Article number 2040324337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-40-32-2040324337



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 40/32 A-Viton.3~. 2.20kW.verst. Ausf.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.915 min-1
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	90
Protección del motor	ja
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,54 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Corriente nominal (230V)	7,8 A
Corriente nominal (400V)	4,5 A
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	22 mWS

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	1
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 2 3/4"
Conexión lado de impulsión	G 2 3/4"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Dimensions & logistics

Anchura del producto	235 mm
Altura del producto	337 mm
Peso neto	20,7 kg
Peso bruto	30,5 kg
Número de arancel aduanero	84137051