BC 40/11

BC 40/11

Article number 2040114838

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-40-11-2040114838



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 40/11 A-EPDM. 1~. 0.55kW.verst.Ausf

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.870 min-1
Fases del motor	1~
Tamaño del motor	80
Protección del motor	WSK 150 °C
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,72 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,55 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	14 mWS

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l
Versión del cesto de prefiltro	Ja
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2.8 mm x 2. 8 mm

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 2 1/4 "
Conexión lado de impulsión	G 2 1/4 "
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Anchura del producto	184 mm
Altura del producto	268 mm
Peso neto	9,8 kg
Número de arancel aduanero	84137051