BC 43/19

BC 43-19

Article number 2043193337

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-43-19-2043193337



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

Texto breve del material

BC 43/19-Viton. 3~. 1.30 kW.verst. Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	20 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.910 min-1
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	90
Protección del motor	ja
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,54 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,3 kW
Tensión (máx.)	3~ 400/230 V
Corriente nominal (230V)	4,7 A
Corriente nominal (400V)	2,7 A
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 2"
Conexión lado de impulsión	Rp 2"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Anchura del producto	235 mm
Altura del producto	285 mm
Peso neto	20,3 kg
Número de arancel aduanero	84137051