BC 43/22

BC 43-22

Artikelnummer 2043223037

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bc-43-22-2043223037



Beschreibung

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Einsatzgebiete

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Ausführung

Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BC mit Gleitringdichtung sind für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind normalsaugend. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Dichtungen sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Materialkurztext

BC 43/22-Viton. 3~. 1.30 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	0 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.910 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	90
Motorshutz	ja
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,54 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,3 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V
Nennstrom (230V)	4,7 A
Nennstrom (400v)	2,7 A
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 2"
Anschluss Druckseite	Rp 2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Breite Produkt	235 mm
Höhe Produkt	285 mm
Zolltarifnummer	84137051