IN-VB-S 25

IN-VB-S 25-90 F

Artikelnummer 6242509967

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-s-25-90-f-6242509967



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Materialkurztext

IN-VB-S 25-90-F14E-3A5-150

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	38 m³/h
Förderhöhe (Min.)	193,5 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	160
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	15 kW
Spannung (Max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	231 kg
Zolltarifnummer	84137089