IN-VB 2

IN-VB 2-260 F

Article number 6240226067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-2-260-f-6240226067



Description

Les pompes centrifuges verticales multicellulaires sont des pompes centrifuges haute pression non auto-amorçantes caractérisées par un rendement élevé et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Texte court matériau

IN-VB 2-260-F23F-3A5-022

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	3,3 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	198,5 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1

Phases du moteur	3~
Taille du moteur	90
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	2,2 kW
Tension (max.)	3~ 230/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 25
Raccord côté refoulement	DN 25

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	47 kg
Numéro de tarif douanier	84137089