IN-VC(-S) 15

IN-VC 15-30 F

Artikelnummer 6271503067

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vc-15-30-f-6271503067



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

Materialkurztext

IN-VC 15-30-F11F-3A5-030

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22,5 m³/h
Förderhöhe (Min.)	45,5 mWS
Betriebsdruck max.	10 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	100
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	3 kW
Spannung (Max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 50
Anschluss Druckseite	DN 50

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	58 kg
Zolltarifnummer	84137089