IN-VC(-S) 15

# IN-VC 15-90 F

Article number 6271509067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vc-15-90-f-6271509067



## Descripción

Las bombas centrífugas verticales multietapa son bombas centrífugas de alta presión no autocebantes que se caracterizan por su alta eficiencia y larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Aspersión y riego Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

## Texto breve del material

IN-VC 15-90-F23F-3A5-110

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 22,5 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 140,5 mWS |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Tamaño del motor | 160 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 11 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 690/400 V ± 10 % |

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |

**Eficiencia energética**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 50 |
| Conexión lado de impulsión | DN 50 |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 196 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137089 |