IN-VC(-S) 15

# IN-VC 15-90 F

Article number 6271509067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vc-15-90-f-6271509067



## Description

Les pompes centrifuges verticales multicellulaires sont des pompes centrifuges haute pression non auto-amorçantes caractérisées par un rendement élevé et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

## Domaines d'utilisation

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

## Texte court matériau

IN-VC 15-90-F23F-3A5-110

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 22,5 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 140,5 mWS |
| Pression de service max. | 16 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |
| Taille du moteur | 160 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 11 kW |
| Tension (max.) | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 50 |
| Raccord côté refoulement | DN 50 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Poids net | 196 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137089 |