IN-VC(-S) 15

IN-VC 15-100 F

Article number 6271510067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vc-15-100-f-6271510067



Descripción

Las bombas centrífugas verticales multietapa son bombas centrífugas de alta presión no autocebantes que se caracterizan por su alta eficiencia y larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Aspersión y riego Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Texto breve del material

IN-VC 15-100-F23F-3A5-110

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	22,5 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	156 mWS
Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	160
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	11 kW
Tensión (máx.)	3~ 690/400 V ± 10 %

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 50
Conexión lado de impulsión	DN 50

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	197 kg
Número de arancel aduanero	84137089