IN-VC(-S) 15

IN-VC 15-130 F

Article number 6271513067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vc-15-130-f-6271513067



Description

Les pompes centrifuges verticales multicellulaires sont des pompes centrifuges haute pression non auto-amorçantes caractérisées par un rendement élevé et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

Texte court matériau

IN-VC 15-130-F23F-3A5-150

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	22,5 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	203 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Taille du moteur	160
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	15 kW
Tension (max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 50
Raccord côté refoulement	DN 50

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	230 kg
Numéro de tarif douanier	84137089