IN-VB 4

IN-VB 4-200 F

Article number 6240422067

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/in-vb-4-200-f-6240422067



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Version

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Material short text

IN-VB 4-220-F23F-3A5-040

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	6.5 m³/h
Head (min.)	180 mWS
Operating pressure max.	25 bar

Motor & drive

Speed (max.)	2,850 min-1
Motor phases	3
Motor frame size	100
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Power output P_2 (max.)	3 kW
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	DN 32
Connection, discharge side	DN 32

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Net weight	53 kg
Customs tariff number	84137089