IN-VB-S 2

# IN-VB-S 2-60

Article number 6240206967

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-2-60-6240206967



## Descripción

Las bombas centrífugas verticales multietapa son bombas centrífugas de alta presión no autocebantes que se caracterizan por su alta eficiencia y larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

## Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

## Texto breve del material

IN-VB-S 2-60-12F-3A5-005

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 3,3 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 43 mWS |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Tamaño del motor | 71 |

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,55 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | Rp 1 |
| Conexión lado de impulsión | Rp 1 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 19 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137089 |