IN-VB-S 6

IN-VB-S 6-160

Article number 6240616967

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-6-160-6240616967



Descripción

Las bombas centrífugas verticales multietapa son bombas centrífugas de alta presión no autocebantes que se caracterizan por su alta eficiencia y larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Texto breve del material

IN-VB-S 6-160-14F-3A5-040

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	9 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	155,5 mWS
Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	112

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	4 kW
Tensión (máx.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1 1/4
Conexión lado de impulsión	Rp 1 1/4

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	51 kg
Número de arancel aduanero	84137089