NORMBLOCK BINERO 80

Normblock Binero 80-160

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/normblock-binero-80-160-p53053



Description

Les courbes caractéristiques, ainsi que les dessins dimensionnels et les différentes combinaisons de matériaux peuvent être trouvés en détail dans notre programme de conception sur speck-select.com

Domaines d'utilisation

Circulation de l'eau de piscine pour la filtration et le rinçage des filtres, ainsi que pour l'exploitation des attractions des piscines publiques. > Piscines extérieures et intérieures > Bains thermaux, thérapeutiques et spas > Piscines à forte concentration en saumure > Traitement de l'eau, par exemple, construction de systèmes de filtration > Installations de loisirs > Attractions, par exemple, toboggans aquatiques > Construction navale > Industrie, par exemple, systèmes de refroidissement > Approvisionnement en eau, par exemple, irrigation

Version

La Normblock Binero est une pompe à volute monocellulaire, non auto-amorçante, dont les puissances et les dimensions principales sont conformes aux normes NF E 44-112 et DIN EN 733 (remplacement de la DIN 24255).

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	56 mWS
Pression de service max.	10 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	50 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C