NORMBLOCK BINERO 125

Normblock Binero 125-200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/normblock-binero-125-200-p53057



Descripción

Las curvas características, así como los dibujos dimensionales y las distintas combinaciones de materiales se pueden encontrar en detalle en nuestro programa de diseño en speck-select.com

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas para la filtración y el lavado de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. > Piscinas al aire libre y cubiertas > Baños termales, medicinales y spa > Piscinas con alta concentración de salmuera > Tratamiento de agua, p. ej., construcción de sistemas de filtrado > Instalaciones de ocio > Atracciones, p. ej., toboganes > Construcción naval > Industria, p. ej., sistemas de refrigeración > Suministro de agua, p. ej., riego

Versión

La Normblock Binero es una bomba de voluta, monoetapa, no autocebante, con potencias y dimensiones principales según NF E 44-112 y DIN EN 733 (sustituye a DIN 24255).

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	63 mWS
Presión de servicio máx.	10 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	50 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C