NP10

# NP10-15-150

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np10-15-150-p53073



## Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie NP 10 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo del fluido con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

## Texto comercial

NP10/15-150

## Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 14,6 l/min |
| Altura de impulsión (mín.) | 1.529,574 mWS |
| Presión de servicio máx. | 150 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 1.450 min-1 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida máx. | 4,6 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2x G3/8" / 2x 1/2" |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 2x G3/8" |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Temperatura mín. | 70 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |