
P62

P62-140-150

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p62-140-150-p53170



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 62 son bombas de desplazamiento positivo oscilantes y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo del fluido con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas de desplazamiento positivo rotativas, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P62/140-150

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	139 l/min
Altura de impulsión (mín.)	1.529,574 mWS
Presión de servicio máx.	150 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	800 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	41 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G 1 1/2"

Conexión lado de impulsión	2x G 1 1/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080