
P71

P71-70-400

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p71-70-400-p53173



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 71 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P71/70-400

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	67,7 l/min
Altura de impulsión (mín.)	4.180,836 mWS
Presión de servicio máx.	400 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	53,5 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2G 1 1/4"

Conexión lado de impulsión	2x G 3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080