
P30

P30-36-150D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p30-36-150d-p53192



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 30 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo y con bajas pérdidas del fluido. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P30/36-150D

Ámbitos de uso

Diversos procesos industriales: Son ideales para diversos procesos industriales que requieren un bombeo preciso a altas presiones. Sistemas de calderas de vapor: Se utilizan en sistemas de calderas de vapor para generar una presión de líquido alta y fiable.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	23 l/min
Altura de impulsión (mín.)	611,83 mWS
Presión de servicio máx.	60 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 – 900 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G3/4"
Conexión lado de impulsión	2x G1/2"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	90 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080