
P41

P41-70-110D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p41-70-110d-p53195



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 41 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo y con bajas pérdidas del fluido. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P41/70-110D

Ámbitos de uso

Diversos procesos industriales: Son ideales para diversos procesos industriales que requieren un bombeo preciso a altas presiones. Sistemas de calderas de vapor: Se utilizan en sistemas de calderas de vapor para generar una presión de líquido alta y fiable.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	46,2 l/min
Altura de impulsión (mín.)	815,773 mWS
Presión de servicio máx.	80 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	7,3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1"
Conexión lado de impulsión	2x G3/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	105 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080