
P50

P50-94-110D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p50-94-110d-p53196



Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 50 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P50/94-110D

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	66,8 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	815,773 mWS
Pression de service max.	80 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	570 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	10,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1 1/4"
Raccord côté refoulement	2x G1"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	105 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080