SPR-H FÜR 2 PUMPENANLAGEN

# SPR-H 020-409-P

Article number 5606420901

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-h-020-409-p-5606420901



## Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión con una o varias bombas se suministra en un armario de control con carcasa de acero y garantiza una adaptación óptima de la bomba a la aplicación.

## Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

## Versión

El controlador de velocidad SPR-H adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Control de vacío. El controlador de velocidad SPR-H se suministra en un armario de control con protección de acero IP 54. El controlador de velocidad está equipado con una pantalla de texto claro, teclado, interruptor principal y protección del motor. El sistema viene configurado de fábrica. Se incluyen fusibles para cada bomba, un interruptor H-0-A para cada bomba y una conexión para termistor PTC. Versiones especiales Control remoto Monitoreo remoto mediante módulo GSM Contador de agua Monitoreo de prealimentación/rellenado

## Texto breve del material

SPR-H 020-409-P, 4 kW

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 54 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 4 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 0 ° C |
| Temperatura mín. | 0 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 80 kg |
| Número de arancel aduanero | 85371098 |