SPR-H FÜR 2 PUMPENANLAGEN

SPR-H 020-423-P

Artikelnummer 5606422301

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/spr-h-020-423-p-5606422301



Beschreibung

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Kühlkreislauf
> Beregnung
> Industrielle Anwendungen

Ausführung

Mit der Drehzahlregelung SPR-H wird die Pumpe optimal an das System angepasst. Die Pumpenregelung ist für folgende Regelungsarten lieferbar:
> Konstant-Druckregelung
> Temperaturregelung
> Niveauregelung
> Vakuumregelung Die Drehzahlregelung SPR-H wird als stahlgekapselter Schaltschrank IP 54 geliefert.

Die Drehzahlregelung ist mit Klartext-Display, Tastatur, Hauptschalter und Motorschutz ausgerüstet. Das System ist werksseitig parametriert. Sicherungen je Pumpe, H-0-A-Schalter je Pumpe, Kaltleiteranschluss.

Sonderausführungen
> Fernverstellung
> Fernüberwachung per GSM-Modul
> Wasserzähler
> Vorlageüberwachung/Nachspeisung

Materialkurztext

SPR-H 020-423-P, 11 kW

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	11 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V
Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	0 ° C
Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	110 kg
Zolltarifnummer	85371098