SPR-H FÜR 3 PUMPENANLAGEN

# SPR-H 030-404-P

Artikelnummer 5606430402

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/spr-h-030-404-p-5606430402



## Beschreibung

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung.

## Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Kühlkreislauf
> Beregnung
> Industrielle Anwendungen

## Ausführung

Mit der Drehzahlregelung SPR-H wird die Pumpe optimal an das System angepasst. Die Pumpenregelung ist für folgende Regelungsarten lieferbar:
> Konstant-Druckregelung
> Temperaturregelung
> Niveauregelung
> Vakuumregelung Die Drehzahlregelung SPR-H wird als stahlgekapselter Schaltschrank IP 54 geliefert.

Die Drehzahlregelung ist mit Klartext-Display, Tastatur, Hauptschalter und Motorschutz ausgerüstet. Das System ist werksseitig parametriert. Sicherungen je Pumpe, H-0-A-Schalter je Pumpe, Kaltleiteranschluss.

**Sonderausführungen**
> Fernverstellung
> Fernüberwachung per GSM-Modul
> Wasserzähler
> Vorlageüberwachung/Nachspeisung

## Materialkurztext

SPR-H 030-404-P, 1,5 kW

## Technische Daten

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Phasen Motor | 3~ |
| Schutzart | IP 54 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1,5 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 0 ° C |
| Temperatur min. | 0 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 95 kg |
| Zolltarifnummer | 85371098 |