TOP 74

TOP 74 WS

Artikelnummer 6420400018

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/top-74-ws-6420400018



Beschreibung

Optimale Entwässerung durch Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
VOX= Offenes Laufrad

Fördermedium
Reines Wasser, Abwasser und Schmutzwasser, ohne langfaserige Bestandteile.

Materialkurztext

TOP 74 WS, 1,10 kW, m.Schwimmerschaltung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Förderhöhe (Min.)	18 – 19 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	1,7 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,1 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	10 m

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	1 1/2 Rp

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	0 mm
Breite Produkt	210 mm
Höhe Produkt	377 mm
Nettogewicht	14 kg
Bruttogewicht	15,6 kg
Zolltarifnummer	84137021