TOP 74

TOP 74 WS

Article number 6420400018

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/top-74-ws-6420400018



Descripción

Drenaje óptimo mediante bombas sumergibles fabricadas con materiales resistentes a la corrosión de Speck, que ofrecen una gran flexibilidad de aplicación y uso para mucho más que solo agua.

Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

Versión

Bomba sumergible totalmente sumergible de acero inoxidable. Motor con protección térmica integrada (para CA). Lista para conectar con cable de 10 m y enchufe Schuko (para CA), con extremo de cable libre (para trifásica). CA = CA 1~ 230 V, con interruptor flotante D = Trifásica 3~ 400 V, sin interruptor flotante VOX = Impulsor abierto Fluido de bombeo: Agua pura, aguas residuales y aguas sucias, sin componentes de fibra larga.

Texto breve del material

TOP 74 WS, 1,10 kW, m.Schwimmerschaltung

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	20 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	18 – 19 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	1,7 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	10 m

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp

Dimensions & logistics

Longitud del producto	0 mm
Anchura del producto	210 mm
Altura del producto	377 mm
Peso neto	14 kg
Peso bruto	15,6 kg
Número de arancel aduanero	84137021