VG

VG 95

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vg-95-p53396



Description

Les pompes à vide à anneau liquide mono-étagées sans technologie de vanne se caractérisent par une conception pratiquement sans espace mort et conviennent donc également aux applications où le fluide contient des impuretés.

Domaines d'utilisation

>Stérilisateurs : Nos pompes assurent une stérilisation efficace et fiable. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz. >Extrusion plastique : Nos pompes contribuent au traitement efficace des plastiques.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	70 m³/h
Pression d'aspiration	55 mbar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	2,2 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 1 1/2" / DN 40
Raccord côté refoulement	G 1 1/2" / DN 40

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089