VGX 9

# VGX 9/10

Article number 6411202138A

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vgx-9-10-6411202138a



## Descripción

Bombas horizontales de una o dos etapas con diseño de acoplamiento cerrado. Se caracterizan por su diseño compacto y una larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

## Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

## Texto breve del material

VGX 9/10, 1~, 0,75 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 6,5 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 32 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,9 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 12,5 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |