VGX 20

# VGX 20/20

Artikelnummer 6411405138A

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vgx-20-20-6411405138a



## Beschreibung

Horizontale, ein- oder zweistufige Pumpen in Blockbauweise. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

## Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

**Fördermedium**
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

**Sonderausführungen**
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

## Materialkurztext

VGX 20/20, 1~, 1,50 kW

## Technische Daten

**Hydraulische Leistung**

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 15 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 34 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1,8 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 17 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |