2 VGX 7

2 VGX 7/12

Article number 6412103138A

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/2-vgx-7-12-6412103138a



Descripción

Bombas horizontales de una o dos etapas con diseño de acoplamiento cerrado. Se caracterizan por su diseño compacto y una larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

Texto breve del material

2 VGX 7/12, 1~, 0,90 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4,8 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	48 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	1,1 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Peso neto	14 kg
Número de arancel aduanero	84137075