2 VGX 12

2 VGX 20/20

Artikelnummer 6412305138A

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/2-vgx-20-20-6412305138a



Beschreibung

Horizontale, ein- oder zweistufige Pumpen in Blockbauweise. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Materialkurztext

2 VGX 12/20, 1~, 1,50 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	9 m³/h
Förderhöhe (Min.)	55 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,8 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	18,5 kg
Zolltarifnummer	84137075