DHA

# DHA 2-180

Artikelnummer 5610218007

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/dha-2-180-5610218007



## Beschreibung

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

## Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

## Ausführung

**Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb**
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

**Fördermedium**
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

## Materialkurztext

Druckhalteanlage DHA 2-180

## Technische Daten

**Hydraulische Leistung**

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 1,5 m³/h |

| | |
|---|---|
| Förderhöhe (Min.) | 132,563 mWS |
| Anzahl Pumpen | 1 St |

**Motor & Antrieb**

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Schutzart | IP 55 |

**Elektrik**

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 1,5 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

**Energieeffizienz**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 1 Rp |
| Anschluss Druckseite | 1 Rp |