DHA

DHA 10-110

Article number 5611011006

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/dha-10-110-5611011006



Descripción

Die vollautomatischen Einpumpendruckhalte-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung
> Netztrennung
> Beregnung
> Wasserversorgung

Versión

Druckhalteanlage für Zulaufbetrieb
Mit einer normalsaugenden Stufenkreiselpumpe und Konstantdrehzahl.
Die Anlage ist für den Zulaufbetrieb ausgelegt und mit Rückflussverhinderer aus Edelstahl sowie Druckentlastungskugelhahn 3/8" für den Druckschalter ausgerüstet. Auf einen Trockenlaufschutz wird aufgrund des Zulaufbetriebs verzichtet.

Der Schaltkasten wird ohne Kabel und Stecker ausgeführt.
Mit Leuchtmelder für Betrieb und Überstrom, mit potenzialfreier Meldung für Betrieb und Überstrom sowie mit Wahlschalter Hand-0-Automatik.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Texto breve del material

Druckhalteanlage DHA 10-110

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6 m³/h

Altura de impulsión (mín.)	107,07 mWS
Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	4 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 1/2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp